



# 连续润滑用螺旋分配阀

对高精密机械装置和高速旋转的轴承,连续的润滑油膜是必不可少的,

该装置适用于需要回收和再循环润滑油的场合,其流量可以从每小时几个立方毫米,直至非常大的流量。

其可使用在工作压力下最大粘度为 1500cSt 的矿物油。

压力: 1-10 bar (0 - 150 psi)

每分钟流量 cc = V

P=工作压力(bar) Cf=流量系数

V=工作压力下的粘度(恩氏粘度)

泵的流量不能低于所有分配阀流量的总和。

# 螺旋



类型	cf
5/0	0,1224
4/0	0,245
3/0	0,49
00	1,02
0	2,14
1	4,08
2	8,16
3	16,32
4	32,65
5	65,39

## 用于轴承

# CAD



类型	货号
5/0	0033220
4/0	0033221
3/0	0033222
00	0033223
0	0033224
1	0033225
2	0033226
3	0033227
4	0033228
5	0033229

## 用于插件

**CED** 

扳手 10 mm,高 24.2 mm. ØA 1/8" BSP 锥体 ØB5/16" - 24 NF 座,用于压缩锥 形管 Ø4 mm。



高 18,2 mm。 ØA 1/8" 克

类型	货号	类 型	货号
5/0	0033260	5/0	0033270
4/0	0033261	4/0	0033271
3/0	0033262	3/0	0033272
00	0033263	00	0033273
0	0033264	0	0033274
1	0033265	1	0033275
2	0033266	2	0033276
3	0033267	3	0033277
4	0033268	4	0033278
5	0033269	5	0033279

**CED** 

## 用于连接

#### CCD



扳手 10 mm, 高 30.9 mm. ØA 5/16" - 24 NF ØB5/16" - 24 NF 座, 用于压缩锥 形管 Ø2.5 mm。

### CBD

× 3
0033230
0033231
0033232
0033233
0033234
0033235
0033236
0033237
0033238
0033239

类型 货号

扳手 10 mm,高 30.9 mm. ØA 5/16" - 24 NF ØB5/16" - 24 NF 座,用于 压缩锥形管 Ø4 mm。

# CDD

<b>尖</b> 型	贞兮
5/0	0033250
4/0	0033251
3/0	0033252
00	0033253
0	0033254
1	0033255
2	0033256
3	0033257
4	0033258
5	0033259

扳手 8 mm,高 27.7 mm, ØA 5/16" - 24 NF ØB 1/4" - 28 NF 座,用于压缩 锥形管 Ø2.5 mm。



# 螺旋和柱塞分配阀

#### 间歇润滑用柱塞分配阀

适用于间歇性工作或轻微加载的机械装置。设备上所使用的全部分配 器相关值总和不得超过选定泵的相关值。

适合使用在 40oC 下最大粘度为 1500cSt 的矿物油。

压力: 1-10 bar (0 - 150 psi)

每个分配阀的类型和校准都通过首字母和一个字母或一个与相应值有 关的数字来表示(00/aa = 0,75; 0/a =1; 1/b = 2; 2/c = 4; 3/d = 8; 4/e = 16; 5/f = 32)

相关值对应于每分钟滴落的数量(每滴=33mm3)。

选择泵的相关值时不能等于或大于所用分配阀的总和。

通过这种方式分配阀将供油 5 分钟,这段时间将确保设备中的压力均 匀,从而确保润滑剂流向所有润滑点。

# 柱塞



# 用于轴承



DO

类型	货号
00	0031200
0	0031201
1	0031202
2	0031203
3	0031204
4	0031205
5	0031206

扳手 10 mm, 高 27.5 mm. ØA 1/8" BSP 锥体 ØB5/16 " - 24 NF 座,用于压 缩锥形管 Ø4  $\mathsf{mm}_{\,\circ}$ 重 12

D 11 高 26,5 mm Ø 10 MB 重 11 gr.



D 15 高 26.5 mm. ØA 1/8" BSP 重 9 克

# 用于插件

D 11

类型	货号
00	0035011
0	0035012
1	0035013
2	0035014
3	0035015
4	0035016
5	0035017

D 15

## PER RIPARTITORE

D21



类型	货号
00	0031400
0	0031401
1	0031402
2	0031403
3	0031404
4	0031405
5	0031406

扳手 10 mm,高 31.5 mm. ØA 5/16" - 24 NF ØB5/16 " - 24 NF座,用于 压缩锥形管 Ø4 mm。 重 11 克

DDJ

类型	货号
00	0031301
0	0031302
1	0031303
2	0031304
3	0031305
4	0031306
5	0031307

扳手 10 mm, 高 28.7 mm. ØA 5/16" -24 NF ØB 1/4 " - 24 NF座,用于压 缩锥形管 Ø4mm。 重8克

经销商信息:

C1017PC WK 38/17

可在特罗浦斯分公司和授权经销商处购买到特罗浦斯的产品。请浏览网站 www.dropsa.com/contact 或致信 sales@dropsa.com