

INGRASSATORI



PISTOLA SPRAY GRASSO 1527174
INGRASSATORE A SPRUZZO F/160 SP HPS 2,2

Questa pistola a spruzzo è stata progettata specificatamente per nebulizzare grasso con viscosità fino a NLGI 2. I volumi di aria e grasso possono essere regolati singolarmente. La pressione massima dell'aria è di 4 bar. La pressione massima del grasso è di 250 bar.

UGELLI 1527175

Kit ugelli per ingrassatore a spruzzo HPS 1,9

UGELLI 1527091

Kit ugelli per ingrassatore a spruzzo HPS 2,2

UGELLI 1527092

Kit ugelli per ingrassatore a spruzzo HPS 2,5

GOMMA 1527189

Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" – R6 5/16" lunghezza 5,0 m

GOMMA 1527093

Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" – R6 5/16" lunghezza 10,0 m

Composto da 1 tubo flessibile per grasso alta pressione e 1 flessibile R6 per aria, entrambi i tubi sono protetti dallo stesso involucro rinforzato.

REGOLATORE DI PRESSIONE 1527176

Composto da raccordi per MEC SPRAY
 Pressione massima: 4 bar



INGRASSATORI 1527078

INGRASSATORE SENZA TUBO F1/4"



INGRASSATORI 1527080

INGRASSATORE CON TUBO FLESSIBILE F1/4" 400 MM



INGRASSATORI 1527171

INGRASSATORE CON TUBO FLESSIBILE F1/4" 400 MM
GIREVOLE



INGRASSATORI 1527083

INGRASSATORE CON TUBO FLESSIBILE F1/4" 400 MM
GIREVOLE 3 DIREZIONI



INGRASSATORI 1527084

INGRASSATORE CON TUBO RIGIDO F1/4" 200 MM
GIREVOLE



INGRASSATORI 1527086

INGRASSATORE CON TUBO RIGIDO F1/4" 200 MM
GIREVOLE



INGRASSATORI 1527088

INGRASSATORE CON TUBO RIGIDO F1/4" 200 MM
GIREVOLE 3 DIREZIONI



INGRASSATORI 1527079

INGRASSATORE SENZA TUBO F3/8"

INGRASSATORI 1527081

INGRASSATORE CON TUBO FLESSIBILE F3/8" 400 MM

INGRASSATORI 1527082

INGRASSATORE CON TUBO FLESSIBILE F3/8" 400 MM
GIREVOLE

INGRASSATORI 1527172

INGRASSATORE CON TUBO F3/8" 400 MM
GIREVOLE 3 DIREZIONI

INGRASSATORI 1527085

INGRASSATORE CON TUBO RIGIDO F3/8" 200 MM
GIREVOLE

INGRASSATORI 1527087

INGRASSATORE CON TUBO RIGIDO F3/8" 200 MM
GIREVOLE

INGRASSATORI 1527089

INGRASSATORE CON TUBO RIGIDO F3/8" 200 MM
GIREVOLE 3 DIREZIONI



PISTOLA GRASSO DIGITALE 1527090

Ingrassatore digitale F1/4G

Composto da:

Misuratore digitale 4 cifre

Giunto girevole 3 direzioni

Estremità rigida + accoppiatore a 4 ganasce

Non approvato per uso pubblico

Codice		1527090
Portata	gpm	0.003-0,66
Raccordo di entrata	BSP	F 1/4"G
Raccordo di uscita	BSP	F 10X1
Pressione max di esercizio	bar	500
Pressione di scoppio	bar	1000
Misuratore di lotto	cifre	4
Totalizzatore in kg	cifre	4
Temperatura di esercizio	max C°	60°
Durata batteria	mesi	24

PISTOLA GRASSO DIGITALE 1527077

Ugello pneumatico per grasso R = 50:1

500 cc con tubo rigido e accoppiatore a ganascia

Adatto per cartucce Ø 52 mm 400 g

Adatto per la distribuzione ad alta pressione di tutti i tipi di grasso

La pressione di esercizio delle pompe per grasso può variare tra un minimo di 3,5 bar e un massimo di 8,5 bar

Codice		1527077
Portata	g/ciclo	0,68
Rapporto di compressione	bar	50:1
Consumo d'aria	l/min	130
Raccordo ingresso aria	BSP	F 1/4"G
Collegamento uscita grasso	M	F 10x1
Portata grasso a 6 bar	g/min	1500
Livello di rumore	dB	80
Capacità serbatoio	g	500
Diametro interno della camera	mm	54
Per cartuccia Ø 52 mm	g	400


C2324PI WK 30/23

 I prodotti DropsA possono essere acquistati presso le filiali DropsA e i distributori autorizzati. Visitare il sito Web www.dropsa.com/contact o scrivere all'indirizzo sales@dropsa.com

Informazioni sul distributore: