

EINFACHHUBPUMPEN

Pumpen mit robuster Konstruktion und kleinen Abmessungen, ausgerüstet mit Behältern aus Druckguss-Leichtmetalllegierung. Pumpe für Schmierfett mit Folgeplatte und Füllstand-Anzeigestab. Ölpumpe mit Nachfüllfilter.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Höchstdruck:	7MPa (70 bar) (1015 psi.)
Durchsatz	7,5 cm ³ (.45 Kubikzoll)
Schmiermittelauslass:	M10x1

BESTELLINFORMATIONEN

CODE	BEHÄLTER	SCHMIERM.	HÖHE MM. (ZOLL)	BREITE MM. (ZOLL)	TIEFE MM. (ZOLL)	GEWICHT KG. (PFUND)
3105024	0,8 kg. (1,7 Pfund)	NLGI 00	340/350 (13,39/13,78)*	120 (4,72)	138 (5,43)	2,2 (4,8)
3105023	0,8 L (1,7 Pints)	ÖL**	340 (13,39)	120 (4,72)	138 (5,43)	2 (4,4)

*Die beiden Höhenwerte beziehen sich auf den leeren/vollen Behälter.

**Mind. 32 cSt – Max. 1000 cSt